

## GABINETE DE TERMINAÇÃO ÓPTICA ABERTO

### Modelo: GTO/A-Classe 2

- ▶ Ideal para Terminação Direta, Interconexão (Interconnect) ou Conexão Cruzada (Cross-Connect)
- ▶ Altíssima capacidade (até 1008 fibras em Terminação Direta ou 504 fibras em interconexão ou conexão cruzada)
- ▶ Simplicidade
- ▶ Modularidade
- ▶ Tempo de montagem reduzido
- ▶ Facilidade de acesso e manuseio
- ▶ Duplo organizador

### DESCRIÇÃO

O GTO/A CLASSE 2 consiste de um rack aberto de 44U de altura útil com planos de fixação nos padrões 19" ou 23". Acoplados a esse rack estão dispositivos para roteamento vertical e horizontal dos cordões de manobra (jumpers), assim como para sua armazenagem, respeitando os raios de curvatura mínimos para fibras ópticas.

### USO

Para fixação em piso, o GTO/A CLASSE 2 é um Gabinete destinado à conexão ou derivação dos cabos provenientes da rede óptica, assim como à sua interligação àqueles vindos dos equipamentos.

Através da acomodação de sub-bastidores para emenda e/ou distribuição óptica, o GTO/A CLASSE 2 garante o rápido e eficaz gerenciamento de até 1008 fibras ópticas em Terminação Direta, com reservas de cordões de manobra. O equipamento permite fácil acesso aos cabos, cordões de manobra e sub-bastidores, reduzindo o tempo de montagem, ativação e manutenção do sistema, além de propiciar sua ampliação de forma modular, aliando simplicidade e economia.

O GTO/A CLASSE 2 é recomendado para instalação de sub-bastidores providos de tampa frontal, sendo ideal para utilização em sistemas de Terminação Direta, Interconexão (Interconnect) ou Conexão Cruzada (Cross-Connect).

A entrada e saída dos cabos e cordões podem ser feitas pelas partes superior e inferior do Gabinete, possibilitando sua instalação nas centrais de telecomunicações costa a costa, encostado em paredes ou modular lado a lado, elevando indefinidamente sua capacidade e mantendo uma alta taxa de aproveitamento do espaço disponível.



GTO/A-CLASSE 2 COM SUB-BASTIDORES PARA 1008 FIBRAS

### CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Construção: totalmente em aço
- Acabamento: pintura epóxi-pó bege (RAL 7032)
- Embalagem: placas de papelão com palete de madeira

## Especificações

MODELO	CÓDIGO	FIXAÇÃO	LARGURA	ALTURA	PROFUNDIDADE	CAPACIDADE (*)
GTO/A-441940.A2	400.44.19.40.12	19"	860mm	2120mm	400mm	até 1008 fibras
GTO/A-442340.A2	400.44.23.40.12	23"	961mm	2120mm	400mm	até 1008 fibras
GTO/A-441940.B2	400.44.19.40.22	19"	860mm	2120mm	400mm	até 1008 fibras
GTO/A-442340.B2	400.44.23.40.22	23"	961mm	2120mm	400mm	até 1008 fibras
GTO/A-441940.C2	400.44.19.40.32	19"	860mm	2120mm	400mm	até 1008 fibras
GTO/A-442340.C2	400.44.23.40.32	23"	961mm	2120mm	400mm	até 1008 fibras

(\*) Em Terminação Direta

## Composição

COMPONENTE	CLASSE		
	A2	B2	C2
Rack Aberto 44U x 19" ou 23"	01 pç	01 pç	01 pç
Calha de passagem horizontal superior	01 pç	01 pç	01 pç
Calha de passagem horizontal inferior	01 pç	01 pç	01 pç
Guarda de proteção lateral direita	01 pç	01 pç	01 pç
Guarda de proteção lateral esquerda	01 pç	01 pç	01 pç
Organizador de cordões lateral	02 pç	02 pç	02 pç
Guia circular para organizador de cordões	14 pç	14 pç	14 pç
Sapata de polipropileno para a base	04 pç	04 pç	04 pç
Suporte traseiro para fixação de cabos	04 pç	04 pç	04 pç
Porta frontal articulada para organizador	02 pç	02 pç	-
Porta traseira articulada para organizador	02 pç	-	-
Kit de montagem e fixação	01 pç	01 pç	01 pç
Régua de tomadas 110/220V e 48VDC 1U	01 pç	Opcional	Opcional
Calha com 4, 8 ou 12 tomadas elétricas tripolares	Opcional	Opcional	Opcional
Placa cega de fechamento com 1, 2, 3, 6 ou 12U	Opcional	Opcional	Opcional

Obs. : A2: 02 Organizadores laterais direito e esquerdo, com portas frontais e traseiras

B2: 02 Organizadores laterais direito e esquerdo, com portas frontais

C2: 02 Organizadores laterais direito e esquerdo sem portas