

MINI GABINETE PARA TERMINAÇÃO ÓPTICA

Modelo: GTO/M

- ▶ Ideal para acomodação de sub-bastidores de Terminação Direta e Distribuição de fibras ópticas
- ▶ Instalação em parede
- ▶ Proteção e segurança
- ▶ Tempo de montagem reduzido
- ▶ Fácil acesso e manuseio



VISTA FRONTAL FECHADO COM SUB-BASTIDORES INSTALADOS



VISTA FRONTAL ABERTO COM SUB-BASTIDORES INSTALADOS

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- *Construção: totalmente em aço*
- *Acabamento: pintura epóxi-pó bege (RAL 7032)*
- *Embalagem: placas de papelão presas com cintas plásticas tensionadas*

DESCRIÇÃO

O GTO/M consiste de um mini-gabinete fechado com altura útil de 6 até 12U, largura nos padrões 19", 21", 23" ou 25" e profundidades variáveis. Como foi projetado para atender a projetos de fibras ópticas, o GTO/M possui abertura na base e furações especiais no topo para permitir a entrada e/ou saída de cabos e cordões tanto pela parte superior como pela parte inferior do Gabinete e réguas especiais para fixação dos cabos ópticos que entram e saem do mesmo, respeitando sempre os raios de curvatura mínimos para fibras ópticas.

USO

Para fixação em parede, o GTO/M é um Gabinete destinado à conexão ou derivação dos cabos provenientes da rede óptica, assim como à sua interligação àqueles vindos dos equipamentos.

Através da acomodação de sub-bastidores para emenda e/ou distribuição óptica, o GTO/M garante um rápido e eficaz gerenciamento de até 216 fibras ópticas em Terminação Direta em um único equipamento (com reserva de cordões de manobra). Com fechamentos laterais facilmente removíveis e porta frontal com chave, o acesso aos cabos, cordões de manobra e sub-bastidores é feito de forma prática e simples, com proteção e segurança, propiciando a redução do tempo de montagem, ativação e manutenção do sistema.

O GTO/M é recomendado para instalação de sub-bastidores com acesso frontal ao painel de distribuição, sendo ideal para utilização em sistemas de Terminação Direta e de Distribuição.

Como o GTO/M é um Gabinete de pequena capacidade e fixado diretamente em paredes, o mesmo é ideal para utilização em centrais de telecomunicações de pequeno porte ou com espaço reduzido e, também, para instalação em assinantes.

Especificações

Altura			
Padrão	6"U"	8"U"	12"U"
Útil (mm)	267	356	534
Total (mm)	315	400	580
Capacidade (fibras) (*)	até 96	até 144	até 216

(*) Em Terminação Direta, com reservas de cordões de manobra, considerando-se sub-bastidores de 1U para 24 fibras, podendo ser ampliada com a utilização de sub-bastidores de maior compactação

Largura				
Padrão	19"	21"	23"	25"
Útil (mm)	450,0	500,8	551,6	602,4
Total (mm)	545	595	647	698

Obs.: Os planos de fixação frontal e traseiro são fornecidos no padrão 19", podendo ser fornecidos na largura padrão do Gabinete

Profundidade			
Útil (mm)	370	470	570
Total (mm)	425	525	625

Composição

COMPONENTE	LARGURA			
	19"	21"	23"	25"
Estrutura com abertura na base e furações no teto	01 pç	01 pç	01 pç	01 pç
Tampa lateral direita removível (*)	01 pç	01 pç	01 pç	01 pç
Tampa lateral esquerda removível (*)	01 pç	01 pç	01 pç	01 pç
Porta frontal com visor em acrílico e fechadura com chave (*)	01 pç	01 pç	01 pç	01 pç
Plano de fixação frontal regulável em profundidade	01 pç	-	-	-
Plano de fixação frontal regulável em profundidade e largura	-	01 pç	01 pç	01 pç
Plano de fixação traseiro regulável em profundidade	01 pç	-	-	-
Plano de fixação traseiro regulável em profundidade e largura	-	01 pç	01 pç	01 pç
Suporte para entrada e fixação de cabos	02 pç	02 pç	02 pç	02 pç
Kit de montagem e fixação	01 pç	01 pç	01 pç	01 pç
Guia para roteamento vertical dos cordões de manobra	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Régua de tomadas 110/220V e 48VDC	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Calha com 4 ou 8 tomadas elétricas tripolares	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Placa cega de fechamento com 1, 2, 3 ou 6U	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Bandeja fixa para equipamentos	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Kit com 2 ventiladores para teto	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Kit com 2 ventiladores em bandeja	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Suporte tipo pedestal para instalação em piso	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Suporte tipo mão-francesa para instalação em parede	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional

(*) O Gabinete pode ser fornecido sem qualquer um destes itens