

SISTEMA DE TERMINAÇÃO ÓPTICA HORIZONTAL

Modelo: **STOH-4250**

- ▶ Para emenda e distribuição integradas de até 144 fibras em 4U
- ▶ Ideal para Terminação Direta ou Conexão Cruzada (Cross-Connect)
- ▶ Instalação em Gabinetes Fechados de pequena profundidade padrão 19", 21" ou 23"
- ▶ Painel de distribuição com tampa frontal articulada
- ▶ Permite a utilização de todos os tipos de adaptadores óptico do mercado
- ▶ Acesso total aos componentes internos
- ▶ Permite a pré-montagem dos adaptadores e cordões ópticos de união (pigtaills)
- ▶ Rápidas montagem, ampliação e manutenção



VISTA INTERNA DA GAVETA COM TAMPA FRONTAL ABERTA.



VISTA FRONTAL DO STO H-4250 COM TAMPA FRONTAL FECHADA.

DESCRIÇÃO

O STO H-4250 é um equipamento de elevada performance para terminação de até 144 fibras, constituído por um Sub-bastidor com 4U de altura e 4 Gavetas articuladas para emenda e distribuição óptica.

Seu sistema de gavetas articuladas através de trilhos telescópicos, totalmente removíveis, possibilita acesso total aos dispositivos de emenda e de conexão, garantindo um rápido e eficaz gerenciamento da rede óptica através da redução dos tempos de montagem, operação e manutenção do sistema.

O Sub-bastidor STO H-4250 é constituído de um sistema de proteção e encaminhamento dos tubos loose desde o Gabinete até o seu interior, 4 gavetas removíveis equipadas individualmente com até 3 módulos de emendas sobrepostos e articulados para até 12 fibras cada, painel frontal de distribuição para até 3 réguas de 12 adaptadores cada, com tampa frontal articulada e 2 guias para encaminhamento dos cordões de manobra às laterais, além de kit de acessórios para instalação do equipamento.

DIMENSÕES

- Altura: 4U (177mm)
- Largura: padrão 19" (435mm)
- Profundidade: 260mm + 80mm de guias
- Fixação: 19", (21" ou 23" opcional)

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Construção: totalmente em alumínio
- Acabamento: pintura epóxi-pó bege (RAL 7032)
- Embalagem: caixa de papelão tipo maleta

USO

O Sub-bastidor STO H-4250 é destinado à instalação em Gabinetes fechados de 19", 21" ou 23" com profundidade mínima de 350mm e, graças ao seu design que alia compactação, simplicidade e economia, é ideal para uso em centrais de telecomunicações de pequeno a grande porte.

O STO H-4250 é projetado para executar com grande eficiência a terminação, conexão ou derivação de cabos de 12 fibras ou seus múltiplos provenientes da rede óptica, assim como sua interligação àqueles vindos dos equipamentos.

MODELO	CÓDIGO	CAPACIDADE
STOH-4250 144 fibras	310.42.51.44.XX	até 144 fibras