

SISTEMA DE TERMINAÇÃO ÓPTICA HORIZONTAL

Modelo: STOH-75021

- ▶ Para emenda e distribuição integradas de até 24 fibras em Terminação Direta
- ▶ Instalação em Gabinetes ETSI para SDH de 21" e pequena profundidade
- ▶ Painel de distribuição interno (maior segurança)
- ▶ Acesso total aos componentes internos
- ▶ Maior resistência à corrosão (estrutura em alumínio)
- ▶ Permite a pré-montagem dos adaptadores e cordões de união (pigtaills)



VISTA DO STOH-75021 INSTALADO EM GABINETE DE SDH



VISTA FRONTAL DO STOH-75021 COM ADAPTADORES E CORDÕES INSTALADOS

DIMENSÕES

- Altura: 75mm
- Largura: padrão 21" (535mm)
- Profundidade: 300mm
- Fixação: 21" com regulagem de profundidade

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Construção: totalmente em alumínio
- Acabamento: pintura epóxi-pó bege (RAL 7032)
- Embalagem: caixa de papelão tipo maleta

DESCRIÇÃO

O STOH-75021 é um equipamento de elevada performance constituído por um Sub-bastidor articulado com 75mm de altura para emenda e distribuição óptica de até 24 fibras.

Seu sistema de articulação através de trilhos telescópicos, com abertura total da gaveta interna, possibilita acesso irrestrito aos dispositivos de emenda e de conexão, garantindo um rápido e eficaz gerenciamento da rede óptica através da redução dos tempos de montagem, operação e manutenção do sistema.

O Sub-bastidor STOH-75021 é constituído de um sistema de proteção e encaminhamento dos tubos loose desde o Gabinete até o seu interior, um compartimento para acomodação de reserva técnica de tubos loose, módulos de emendas tipo bandeja sobrepostos para até 12 fibras cada, painel interno de distribuição para até 2 régua de 12 adaptadores cada, tampa frontal articulada permitindo melhor acesso aos adaptadores e cordões de manobra, blocos de anotações para identificação detalhada das fibras e rotas da rede, display frontal para sua rápida identificação e kit de acessórios para instalação do equipamento.

USO

O Sub-bastidor STOH-75021 é destinado à instalação em Gabinetes ETSI para SDH de 21" com profundidade útil mínima de 250mm e, graças ao seu design que alia simplicidade e modularidade, é ideal para uso em centrais de telecomunicações de pequeno porte ou assinantes.

O STOH-75021 é projetado para executar com máxima eficácia a terminação, conexão ou derivação de cabos de 12 fibras ou seus múltiplos provenientes da rede óptica, assim como sua interligação àqueles vindos dos equipamentos.

Como é um equipamento com seus dispositivos de emenda e conexão totalmente localizados no seu interior, o STOH-75021 é muito mais seguro contra incidentes que podem comprometer o bom funcionamento da rede em operação.

| MODELO | CÓDIGO | CAPACIDADE |
|----------------------|-----------------|-------------------|
| STOH-75021 12 fibras | 310.75.21.12.XX | até 12 fibras |
| STOH-75021 24 fibras | 310.75.21.24.XX | de 13 a 24 fibras |